

Konstrukcja - II piętro

STAROSTWO POWIATOWE

w RADOMIU

ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom

tel. 048/ 365.52.01 fax 048/ 365.52.09

Dla wszystkich ścian konstrukcyjnych murowych stosować min:

- elementy ceramiczne lub beton komórkowy klasy 5
- na zaprawie zwykłej M5 (lub do cienkich spoin)

W celu uzyskania odpowiedniej sztywności ściany należy wykonać

slupy żelbetowe zbrojone 4xØ12 (strzemią pojedyncze Ø6 co 150) kotwione w wieniec.

Wieniec ściany zbrojony 4xØ12, strzemią Ø6 co 15cm.

Wieniec okala nieprzerwanie ścianę w poziomie stropu

Stanowi on również nadproże otworów okiwno-drzwiowych.

Zbrojenie elementów na całej długości przęśla wg rysunków przerojów.

Zbr. górą nad otworami należy kotwić po za krawędź otworu na odcinku min. 1,0m.

Rozmieszczenie strzemion wg załączonych detali.

Pręty zbrojenia głównego łączyć na zakład Lmin.0.3m, przy czym:

- pręty górą łączyć w przęśle
- pręty dołem łączyć na podporze.

Wymagania dla zbrojenia płyty:

- min. co drugi pręt dołem należy doprowadzić bez odgięć na podporze

- przyjęto zbrojenie rozdzielcze %6 co 30cm

Beton B20

Stal zbrojeniowa:

Ø6 A-0, Ø10 A-I

Ø12, Ø16 A-II

Otulina:

- belka 20mm

- płyta 15mm

BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37

tel./fax (41) 274-99-22

Nazwa obiektu: Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek 'Muzeum Rycerstwa' w Taczowie

Inwestor:
Gmina Zakrzew
Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

Adres obiektu:
Taczów, Gm. Zakrzew
dz. nr ewid. 344/1

Przedmiot:

Konstrukcja - II piętro

Skala:

Nr rys.

Str.

Projektant:

główny PROJEKTOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

Nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

Zbigniew Doktor

227/KL/72

06.09

06.09

Marcin Rola

MAP/0065/P00K/08

06.09

06.09

Jadwiga Janeczek

KL-1/99

06.09

06.09

Dariusz Celuch

Upr. konstrukcyjne

06.09

06.09