

Nazwa: CN1
Typ: Nawiewny
Opis: sala gimnastyczna

Sys.	Nr	Szt.	Nazwa	Wymiary				Material	Pow. [m2]	Pow. calk. [m2]
CN1	4	2	Przepustnica okragla	d= 500	l= 500			ocynk	0,00	
CN1	5	2	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 400	b= 700	d= 500	g= 80 l= 700	ocynk	1,56	3,11
CN1	6	1	Trójkąt prostokątny prosty	a= 700	b= 400	d= 400	h= 400 e= 130 f= 150 r= 100	ocynk	1,83	1,83
CN1	7	1		l= 700						
CN1	8	1	Przewód prostokątny	a= 700	b= 400	l= ###		ocynk	3,30	3,30
CN1	13	1	Przewód prostokątny	a= 700	b= 400	l= 784		ocynk	1,72	1,72
CN1	14	1	Przewód prostokątny	a= 575	b= 1200	l= ###		ocynk	4,87	4,87
CN1	15	1	Kolano symetryczne	alfa= 90	a= 575	b= ###	e= 50 f= 50 r= 150 fg= 0	ocynk	8,88	8,88
CN1	16	1	Redukcja symetryczna	a= 400	b= 700	c= 575	d= ### l= 400	ocynk	1,45	1,45
CN1	17	1	Przewód prostokątny	a= 700	b= 400	l= 90		ocynk	0,20	0,20
CN1	18	1	Kolano symetryczne	alfa= 24,46	a= 700	b= 400	e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0	ocynk	1,98	1,98
CN1	19	1	Przewód prostokątny	a= 700	b= 400	l= 238		ocynk	0,52	0,52
CN1	20	1	Kolano symetryczne	alfa= 4,30	a= 700	b= 400	e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0	ocynk	1,98	1,98
CN1	21	2	Kolano symetryczne	alfa= 20,16	a= 700	b= 400	e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0	ocynk	1,98	1,98
CN1	22	1	Prostokątny króciec elastyczny	a= 400	b= 700	l= 200			0,00	
CN1	23	1	Tłumik kanałowy prostokątny	a= 400	b= 700	l= ###		ocynk	0,00	
CN1	24	1	Kolano symetryczne	alfa= 90	a= 700	b= 400	e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0	ocynk	1,98	1,98
CN1	25	8	Przewód prostokątny	a= 700	b= 400	l= 166		ocynk	0,37	0,37
CN1	26	8	Dysza dalekiego zasięgu	D= 355	L= 20M			stal	0,00	
CN1	27	8	Przewód okragly	d1= 355	l1= 0.50 m			ocynk	0,56	4,46
CN1	28	8	Kolano segmentowe	alfa= 40,00	r= 0,80	d1= 355		ocynk	0,36	2,87
CN1	29	2	Przepustnica okragla	d= 355	l= 355			ocynk	0,00	
CN1	30	2	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,80	d1= 355		ocynk	0,81	1,62
CN1	31	2	Przewód okragly	d1= 355	l1= 1.58 m			ocynk	1,76	3,53
CN1	32	5	Redukcja symetryczna	d1= 500	d2= 355	l1= 234		ocynk	0,62	1,24
CN1	33	3	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 500	d3= 355	l1= 590		ocynk	1,64	8,20
CN1	34	1	Przewód okragly	d1= 500	l1= 1.99 m			ocynk	3,12	9,35
CN1	35	1	Przewód okragly	d1= 500	l1= 2.05 m			ocynk	3,22	3,22
CN1		4	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 500	d3= 355	l1= 525		ocynk	1,54	1,54
CN1		8	Złączka mufowa	d1= 500				ocynk	0,28	1,13
CN1		8	Złączka mufowa	d1= 355				ocynk	0,15	1,20