LEGENDA:

- KANALIZACJA BYTOWA – PROWADZENIE POD STROPEM
- KANALIZACJA BYTOWA
- KANALIZACJA BYTOWA – PROWADZENIE POD POSADZKĄ
- ODCIĄŻENIE W DÓŁ
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRE
- 2% / ø110 – OZNACZENIE KIERUNKU, WARTOŚCI SPADKU ORAZ ŚREDNICY RURY
- 01 – OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
- [-0,60] / ø50 / ø75 – ø50 – WYMIAR KANAŁU DOCHODZĄCEGO; ø75 – WYMIAR KANAŁU GŁÓWNEGO; [-0,60] – RZĘDNA WŁĄCZENIA
- 02 – OZNACZENIE WĘZŁA
- ZN – ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY
- R – REWIZJA
- ø50/ø75 – ZMIANA ŚREDNICY RUROCIĄGU Z ø50 NA ø75

UWAGI:

1. PODEJŚCIA KANALIZACYJNE POD PRZYBORY SANITARNE WYKONAĆ Z OJEMKOŚCIENNYCH RUR I KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH, KIELICHOWYCH Z PVC I MINIMALNYM SPADKU –2%
2. WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE PRZED PRZEJŚCIEM ICH DO PRZEWODÓW ODPŁYWOWYCH NALEŻY WYPOSZYĆ W REWIZJE.

OBIEKT ADRES	PRZEDSZKOLE ZAKRZEW - KOLONIA ,dz. nr ewid. 26			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU- KA.			
funkcja	Imię i nazwisko		nr.uprawnień	podpis
Instalator	mgr inż. Kamil Różycki		LOD/0468/ POOS/06	
	Styczeń 2010 r.	Skala 1/100	nr str.	nr rys.KA-100