


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol		D1, D3	D2	D5
				
Wymiary [cm]	h	200	200	300 (220 + 80)
	s	90 (w świetle ościeżnicy)	130 w świetle ościeży (90 + X)	171 w świetle ościeży (100 + X)
Współczynnik przenikania ciepła U		Min. 1,3	Min. 1,3	U min. 1,3
ilość	P	4	1 (szersze skrzydło)	2 (szersze skrzydło)
	L	-	1 (szersze skrzydło)	-
Uwagi		Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, ościeżnica stała. Kolor brązowy, wyposażone w zamki z wkładką 2 szt	Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe, pełne. Ościeżnica stała. Kolor brązowy, wyposażone w zamki z wkładką 2 szt	Drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe. oszklone/ płytowe Ościeżnica stała, kolor brązowy, zamki z wkładką 2 szt. drzwi z naświetlem.

D4

200
140 (100 + X)
U min. 1,3
-
2 (szersze skrzydło)
Drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe. Oszklone/ płytowe Ościeżnica stała, kolor brązowy, zamki z wkładką 2 szt.

Piwnica- zestawienie projektowanej stolarki okiennej

Skala: 1 : 200

Proj. piwnica- zestawienie stolarki okiennej					Uwagi
Znacznik typu	Szerokość okna	Wysokość okna	Liczba	Nawlefrzak	
01.1	165	80	15	N	
01.2	165	50	10	N	
01.3	170	110	6	N	
01.4	170	110	4	N	
01.5	90	100	1	N	
01.6	120	50	1	N	
01.7	165	110	1	N	
01.8	80	110	3	N	
01.9	170	80	4	N	
01.10	50	50	1	N	
01.11	80	80	5	N	
Suma ogólna: 54					54 34

UWAGA

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzację obiektu, pomimo starań odzwierciedlenia rzeczywistych wymiarów oraz materiałów zastosowanych w obiekcie mogą wystąpić niezgodności ze stanem faktycznym. Jeżeli zostaną zauważone inne rozwiązania niż ujęto w dokumentacji projektowej prosi się o niezwłoczne zawiadomienie Projektanta.

Fundamenty wyrysowano orientacyjnie!

UWAGA

- WSZYSTKIE OKNA PVC
- OKNA (PRÓCZ TYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ) ZAMAWIAĆ Z NAWIETRZAKAMI INI.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- DO KAŻDEGO NOWEGO OKNA ZAMÓWIĆ RÓWNIEŻ PARAPETY.
- POZIOMY PARAPETÓW PODANE NA RZUTACH DOTYCZA POZIOMÓW W STANIE WYKONCZONYM, WYSOKOŚĆ OTWORU W STANIE SUROWYM DOPASOWAĆ DO TYPU OKNA, KTÓRE ZOSTANIE ZAMONTOWANE.
- WYMIARY OTWORÓW W MURZE ZALEŻNE OD PRODUCENTA STOLARKI PRZED MUROWANIEM NALEŻY WYBRAĆ KONKRETNEGO PRODUCENTA, WG KOTÓREGO NALEŻY PRZYJĄĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W MURZE.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY MGR INŻ. MARCIN BARTOŚ		Data	
m. Bychów, ul. 71-300 (Zachód)			
Tel. biuro: 533 339 234, (59)7260337, tel. Marcin: 663 922 834, tel. Ania: 689 855 347, 26.04.2019r.			
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos@wp.pl; www.marcinbartos.pl			
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA		Strona	Krs. nr.
		1	A01.1
Tenar: Piwnica- zestawienie projektowanej stolarki okiennej			
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie (kat. ob. IX)		
Adres	m. Zakrzew, woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Zakrzew, jedn. ewid. 142513_2, obręb 0027 AR_179		
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin	
		Upr.: 64/07/DDIA	
Projektant spr.	Architektura	do projektowania w spec. architektonicznej	
		mgr inż. arch. Kamila Sienke- Libera	
		Upr.: 231-P00KK/IV/2017	
		do projektowania w spec. architektonicznej	

Piętro- zestawienie projektowanej stolarki okiennej

Skala: 1 : 200

Proj. piętro- zestawienie stolarki okiennej					Obraz
Znacznik typu	Szerokość okna	Wysokość okna	Liczba	Nawietrzak	
03.1	240	200	25	N	
03.2	263	160	8	N	
03.3	235	100	12	N	
03.4	120	200	1	N	
03.5	235	80	2	N	
Suma ogólna: 49			49	12	

UWAGA
W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzację obiektu, pomimo starań odzwierciedlenia rzeczywistych wymiarów oraz materiałów zastosowanych w obiekcie mogą wystąpić niezgodności ze stanem faktycznym. Jeżeli zostaną zauważone inne rozbieżności niż ujęto w dokumentacji projektowej proszę się o niezwłoczne zawiadomienie Projektanta

Fundamenty wysowano orientacyjnie!

UWAGA

- WSZYSTKIE OKNA PVC;
- OKNA IPRÓCZ TYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ ZAMAWIAĆ Z NAWIETRZAKAMI (NI, -PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ;
- DO KAŻDEGO NOWEGO OKNA ZAMÓWIĆ RÓWNIEŻ PARAPETY;
- POZIOME PARAPETÓW PODANE NA RZUTACH DOTYCZA POZIOMÓW W STANIE WYKONCZONYM, WYSOKOŚĆ OTWORU W STANIE SIŁONYM DOPASOWAĆ DO TYPU OKNA, KTÓRE ZOSTANIE ZAMONTOWANE;
- WYMARY OTWORÓW W MURZE ZALEŻNE OD PRODUKENTA STOLARKI PRZED MUROWANIEM NALEŻY WYBRAĆ KONKRETNIEGO PRODUKENTA, WG KTÓREGO NALEŻY PRZYJAĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W MURZE;

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY HGR INŻ. MARCIN BARTOŚ		Data	
m. Rychnów, ul. 77-300 Człuchów		26.04.2019r.	
Tel. biuro: 533 335 234, 5917265037, tel. mobil: 605 922 536, tel. Ania: 605 055 347		26.04.2019r.	
e-mail: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos@wp.pl; www.marcinbartos.pl			
ARCHITEKTURA, KONSERWACJA		Skala	1 : 200
Temat: Piętro- zestawienie projektowanej stolarki okiennej		qps nr	A03.1
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie I kat. ob. IX			
Adres: m. Zakrzew, woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Zakrzew, jedn. ewd 14-2513_2, obręb 0027.AR_179			
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wołanin		
Projektant: spr.	mgr inż. arch. Kamila Stenke- Libera		
		do projektowania w spec. architektonicznej	
		do projektowania w spec. architektonicznej	